

IRE.DA. & C. srl

via Savonarola, 5 - 20016 Pero - Milano

Tel. & Fax: +39 02 33910275

e-mail: info@ireda.eu

P. IVA: 12803250153



IRE.DA.& C. srl è un'Azienda specializzata nella realizzazione, vendita ed installazione di prodotti per il superamento delle barriere architettoniche: rampe componibili, modulari e portatili, servoscale a poltroncina e a pedana, piattaforme elevatrici, domotica e automatismi per l'apertura di porte già esistenti.



Accanto a prodotti specifici importati direttamente da aziende multinazionali, brevettati e corredati da Dichiarazione di Conformità CE, offriamo un servizio di studio, progettazione e posa in opera per ogni specifico caso.

La nostra forza è nell'attenzione al rapporto qualità-specificità: proponiamo prodotti da "multinazionale" di indiscussa qualità unitamente a un servizio artigianale dedicato alla specifica problematica.

Il mini-elevatore Slim-Lift per piccoli dislivelli



Semplicità e adattabilità in un'unica soluzione

Ideale per situazioni dove lo spazio disponibile sembra non consentire alcuna soluzione, il mini-elevatore Slim-Lift permette di superare piccoli dislivelli fino ad 1 metro, senza ingombri e **senza necessità di interventi strutturali**.

Slim-lift è richiudibile in posizione di riposo e non intralcia il passaggio grazie al suo **ingombro snello** ed estremamente ridotto.

Il funzionamento a batteria richiede solo una **comune presa di corrente** da 220V.

La piattaforma, grazie ai suoi bordi di accesso opportunamente inclinati, consente un **comodo imbarco** su tutti i lati ed un altrettanto facile sbarco al piano superiore.



Slim-Lift in breve

- Facile da usare: comandi a bordo + telecomando
- Senza fossa: niente opere murarie
- Fondo "sensibile": sensori anti-schiacciamento
- Ingombri ridotti: occupa poco spazio



- Installazione: in vano aperto
- Portata: 210 Kg
- Velocità max (standard): 0,04 m/s
- Accessi alla pedana: fino a 3
- Corsa Utile: fino a 1 metro
- Testata minima: 2.300 mm
- Dimensioni min base: 1.170 x 930 mm
- Alimentazione del caricabatteria: 230 V monof.
- Consumo max: 45 Watt
- Gruppo di manovra: sistema oleodinamico con centralina idraulica e pistone
- Manovra: uomo presente, con pulsanti di salita e discesa retro illuminati e telecomando per azionamento dai piani
- Dichiarazione di Conformità CE

vista dall'alto

vista laterale

vista frontale

3D Tec
ELEVATORI

